

# MOL Dynamic Gold Longlife 0W-20

синтетичне моторне масло



MOL Dynamic Gold Longlife 0W-20 - це високоякісне паливозберігаюче моторне масло. Має відмінні характеристики текучості та виготовляється за технологією масляної плівки подвійної міцності. Містить комплексний пакет присадок, що забезпечує високий експлуатаційний рівень та тривалий інтервал заміни.

## Застосування



Бензинові та дизельні двигуни VW/Skoda/Seat, які працюють з подовженим інтервалом заміни масла

Дизельні двигуни з системами безпосереднього впорскування Common Rail та PD TDI

Двигуни легкових та малотоннажних вантажних (менше 3,5 т) автомобілів для перевезень на великі й малі відстані

## Особливості та переваги

Технологія подвійної змащуючої плівки

Формує рідку плівку при нормальній роботі двигуна та захисний молекулярний шар в разі екстремальних навантажень, запобігає контакту та зносу металевих поверхонь

Низька в'язкість за високої температури та високої швидкості зсуву (HTHS)

Сприяє зниженню витрат пального та забезпечує відмінний захист від зносу

Надзвичайно довгий інтервал заміни масла

Таким чином зменшуються частота простоїв, експлуатаційні витрати та вплив на навколишнє середовище

Низька леткість

Зменшує витрату моторного масла, знижує викид шкідливих речовин

Відмінні низькотемпературні властивості

Забезпечує легкий запуск навіть у сильні морози, подовжуючи термін експлуатації автомобільного акумулятора

## Специфікації та схвалення

Клас в'язкості: SAE 0W-20  
VW 508 00/509 00  
Porsche C20

## Властивості

Властивості	Типові значення
Зовнішній вигляд	чисте, прозоре
Густина при 15°C [г/см <sup>3</sup> ]	0,836
Кінематична в'язкість при 40 °C [мм <sup>2</sup> /с]	39,0
Кінематична в'язкість при 100°C [мм <sup>2</sup> /с]	7,9
Температура застигання [°C]	-51
Температура спалаху (за Клівлендом) [°C]	230

Значення, наведені в таблиці є типовими та не є специфікацією.

# MOL Dynamic Gold Longlife 0W-20

синтетичне моторне масло



## Інструкції по зберіганню та використанню

Зберігати у оригінальній упаковці у сухому добре провітрюваному місці. Тримати вдалині від відкритого вогню та інших джерел спалаху. Захищати від попадання прямих сонячних променів.

Під час транспортування, зберігання та використання продукту дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки та стандартних правил безпеки при роботі з мінеральними оливами.

За більш детальною інформацією звертайтеся до аркушів безпеки на продукт.

Моторні оливи це готові до використання мастильні композиції де не потрібні додаткові присадки і їх додавання може призвести до непередбачуваних несприятливих ефектів. В разі подібних негараздів виробник та дистрибутор відповідальності не несуть.

Термін зберігання в оригінальній упаковці за рекомендованих умов: 60 місяців

Рекомендована температура зберігання: макс. 40°C