

# MOL ATF 3G

## рідина для автоматичних трансмісій



MOL ATF 3G це масло для автоматичних трансмісій, яке виготовлене з високоочищених мінеральних базових масел та містить високотехнологічний пакет присадок, що відповідає суворим вимогам до якості. Забезпечує оптимальне змащування і захист зубчастих передач у будь-яких умовах експлуатації.

### Застосування



Автоматичні трансмісії сучасних пасажирських автомобілів та легких комерційних автомобілів

Автоматичні коробки передач автобусів

Судові редуктори

Гідравлічне сервопривідне обладнання

### Особливості та переваги

Оптимальні характеристики тертя

Покращена текучість при низьких температурах

Низька схильність до піноутворення

Відмінна стійкість до зсуву

Чудова термічна та окисна стабільність

Точне та безшумне перемикання передач  
Зручне та економічне функціонування

Надійна робота навіть при низьких температурах

Надійна міцна масляна плівка навіть при високих швидкостях

Зберігає змащуючі властивості впродовж тривалих інтервалів заміни масла

Не спричиняє утворення відкладень чи осаду  
Скорочено експлуатаційні витрати, витрати на технічне обслуговування та утилізацію

### Специфікації та схвалення

MAN 339 Typ L1  
MAN 339 Typ V1  
MAN 339 Typ Z1  
ZF TE-ML 04D[ZF001179]  
ZF TE-ML 14A[ZF001179]  
Voith H55.6335  
ZETOR  
GM Dexron-III G  
Ford Mercon  
ZF TE-ML 05L  
ZF TE-ML 09  
ZF TE-ML 11B  
Allison C-4  
Volvo CE 97341

# MOL ATF 3G

рідина для автоматичних трансмісій



## Властивості

Властивості	Типові значення
Густина при 15°C [г/см <sup>3</sup> ]	0,855
Кінематична в'язкість при 40 °C [мм <sup>2</sup> /с]	34,8
Кінематична в'язкість при 100°C [мм <sup>2</sup> /с]	7,2
Індекс в'язкості	182
Температура застигання [°C]	-51
Температура спалаху (за Клівлендом) [°C]	210

Значення, наведені в таблиці є типовими та не є специфікацією.

## Інструкції по зберіганню та використанню

Зберігати у оригінальному упакованні у сухому добре провітрюваному місці. Тримати вдалині від відкритого вогню та інших джерел спалаху. Захищати від попадання прямих сонячних променів.

Під час транспортування, зберігання та використання продукту дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки та стандартних правил безпеки при роботі з мінеральними оливами.

За більш детальною інформацією звертайтеся до листів безпеки на продукт.

Трансмісійні оливи це готові до використання мастильні композиції де не потрібні додаткові присадки і їх додавання може призвести до непередбачуваних несприятливих ефектів. В разі подібних негараздів виробник та дистрибутор відповідальності не несуть.

Термін зберігання в оригінальній упаковці за рекомендованих умов: 60 місяців

Рекомендована температура зберігання: макс. 40°C

## Інформація про замовлення

Код ТНЗЕД 27101987

### SAP код та упаковка:

13301061 MOL ATF 3G 1L

1л пластикова пляшка

### Бронювання замовлення (дзвінок безкоштовний):

LUBExportsupport@MOL.hu