

MOL DOT 4+

гальмівна рідина



MOL DOT 4+ синтетична гальмівна рідина на основі полігліколя і полігліколевих ефірів. Містить антиокислювальні, антикорозійні та протипінні присадки. Володіє відмінною стійкістю до абсорбції вологи. Температура кипіння "сухої" гальмівної рідини - не менше 260 ° C. Сумісна з усіма синтетичними гальмівними рідинами, експлуатаційний рівень яких відповідає даній специфікації.

Застосування



Гідравлічні гальма та системи зчеплення автомобілів

Гідравлічні гальма з антиблокувальною гальмівною системою (ABS) і системою активного контролю стійкості (ASC)

Особливості та переваги

Відмінна абсорбція вологи

Запобігає утворенню кристалів льоду при низьких температурах і парових бульбашок при високих температурах

Відмінний захист від зношення

Відмінний захист робочих циліндрів гідравлічних гальмівних систем

Низька температура застигання

Передача тиску гарантується до -40 °C

Сумісне з конструкційними матеріалами

Пластмасові та гумові деталі системи охолодження не пошкоджуються

Відмінний захист від корозії

Високий рівень захисту металевих (чавун, мідь, цинк, кадмій, алюміній) деталей

Специфікації та схвалення

SAE J 1704
FMVSS 116
DOT 4
ISO 4925 Class 4

Властивості

Властивості	Типові значення
Зовнішній вигляд	жовте
Кінематична в'язкість при 100°C [мм ² /с]	2,34
Кінематична в'язкість при -40 °C [мм ² /с]	1315
Рівень рН	8,53
Температура кипіння [°C]	270
Температура кипіння зволоженої рідини [°C]	163
Густина при 20 °C [г/см ³]	1,04

Значення, наведені в таблиці є типовими та не є специфікацією.

MOL DOT 4+

гальмівна рідина



Інструкції по зберіганню та використанню

Зберігати в оригінальній герметичній упаковці, окремо від харчових продуктів, в місці, захищеному від попадання води та прямих сонячних променів, подалі від дітей.

Термін зберігання в оригінальній упаковці за рекомендованих умов: 36 місяців

Рекомендована температура зберігання: макс. 45°C

Інформація про замовлення

SAP код та упаковка:

19010463 MOL DOT 4+ X0,5L

19010444 MOL DOT 4+ 0,5L

19010310 MOL DOT 4+ 215KG

216,5 л металева бочка

Бронювання замовлення (дзвінок безкоштовний):

LUBexportsupport@MOL.hu