

MOL Dynamic Global Diesel 15W-40

всесезонне моторне масло для дизельних двигунів



MOL Dynamic Global Diesel 15W-40 це високоякісне моторне масло з низькою зольністю на основі мінерального базового масла. Розроблене для вантажних автомобілів, оснащених найсучаснішим обладнанням для очищення відпрацьованих газів. Відповідає вимогам виробників двигунів різної потужності, а також найсуворішим американським та європейським специфікаціям для дизельних моторних масел. Особливо рекомендується для автомобілів, оснащених системами очищення вихлопних газів, які відповідають вимогам стандартів щодо викидів шкідливих речовин Euro IV, Euro V та Euro VI.

Застосування



Вантажні автомобілі, обладнані системою EGR, системою SCR і дизельним фільтром сажі (DPF) та/або дизельним каталізатором окислення (DOC)

Двигуни вантажних автомобілів, що працюють на пальному з низьким та наднизьким вмістом сірки

Високопотужні двигуни вантажних автомобілів з турбонаддувом та без

Двигуни вантажних автомобілів та автобусів для перевезень на великі й малі відстані

Залізничні та судові дизельні двигуни, які працюють на малих швидкостях під великим навантаженням

Двигуни гірничих, будівельних і сільськогосподарських машин, обладнання, що використовується для переміщення матеріалів

Особливості та переваги

Низька зольність

Низька витрата масла

Відмінні диспергуючі властивості

Відмінна стійкість до зсуву

Виняткова термічна та окисна стабільність

Високий резерв лужних властивостей

Гарантує тривалий термін експлуатації пристроїв нейтралізації відпрацьованих газів

Менше доливів, більш економічне застосування

Захист від впливу сажі та полірування стінок циліндрів

Зберігає свої корисні властивості протягом тривалого періоду навіть в умовах високих навантажень та дотичних напруг

Відмінний захист від утворення шламу та осаду

Постійна нейтралізація кислоти, що сприяє збільшенню інтервалу заміни масла

MOL Dynamic Global Diesel 15W-40

всесезонне моторне масло для дизельних двигунів



Специфікації та схвалення

Клас в'язкості: SAE 15W-40
API CJ-4/SM
MB-Approval 228.31
Volvo VDS-4.5
Renault RLD-3
MACK EO-S-4.5
ACEA E7
API CK-4
API CI-4 Plus
API CI-4
API SN
API SM/CF
Ford WSS-M2C171-F1
MAN M 3275
MAN M 3575
Volvo VDS-3
Volvo VDS-4
MTU Type 2.1
Caterpillar ECF-2
Caterpillar ECF-3
Cummins CES 20077
Cummins CES 20076
Cummins CES 20081
MACK EO-O Premium Plus
DDC 93K218
Detroit Diesel DFS 93K222
Allison C-4
Deutz DQC III-10LA
ACEA E9

Властивості

Властивості	Типові значення
Густина при 15°C [г/см ³]	0,870
Кінематична в'язкість при 40 °C [мм ² /с]	115,3
Кінематична в'язкість при 100°C [мм ² /с]	15,0
Індекс в'язкості	135
Температура застигання [°C]	-39
Температура спалаху (за Клівлендом) [°C]	232
Лужне число (BN) [мг КОН/г]	9,5

Значення, наведені в таблиці є типовими та не є специфікацією.

MOL Dynamic Global Diesel 15W-40

всесезонне моторне масло для дизельних двигунів



Інструкції по зберіганню та використанню

Зберігати в оригінальній упаковці в сухому добре провітрюваному приміщенні, вдалині від відкритого вогню та інших джерел займання, в місці, захищеному від попадання прямих сонячних променів. Під час транспортування, зберігання та застосування необхідно дотримуватись заходів з охорони навколишнього середовища та техніки безпеки при роботі з мінеральними мастильними матеріалами. Більш детальна інформація по даному продукту наведена в листах безпеки (Material Safety Data Sheet). Моторні масла є продуктами повністю готовими до використання.

Застосування додаткових присадок є зайвим та може привести до непередбачуваних наслідків. В цьому випадку виробник та постачальник відповідальності не несуть.

Термін зберігання в оригінальній упаковці за рекомендованих умов: 60 місяців

Рекомендована температура зберігання: макс. 40°C

Інформація про замовлення

Код ТНЗЕД 27101981

SAP код та упаковка:

13100245	MOL Dynamic Global Diesel 15W-40 50KG	60л пластикова бочка
13100246	MOL Dynamic Global Diesel 15W-40 180KG	216,5 л металева бочка

Бронювання замовлення (дзвінок безкоштовний):

LUBExportsupport@MOL.hu