

MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30

синтетичне моторне масло



MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30 це високоякісне синтетичне моторне масло з низькою зольністю. Має відмінні характеристики текучості, виготовлене за технологією подвійної мастильної плівки, містить комплексний пакет присадок, що забезпечує відповідний експлуатаційний рівень та тривалий інтервал заміни масла.

Застосування



Бензинові та дизельні двигуни VW/Skoda/Seat, які працюють з подовженим інтервалом заміни масла

Дизельні двигуни з системами безпосереднього впорскування Common Rail та PD TDI

Автомобілі, оснащені дизельним сажовим фільтром (DPF) або триступінчастим каталізатором

Двигуни легкових та малотоннажних вантажних (менше 3,5 т) автомобілів для перевезень на великі й малі відстані

Особливості та переваги

Технологія подвійної змащуючої плівки

Формує рідку плівку при нормальній роботі двигуна та захисний молекулярний шар в разі екстремальних навантажень, запобігає контакту та зносу металевих поверхонь

Низький вміст сульфатної золи, сірки та фосфору (Low SAPS)

Тривалий термін експлуатації каталізаторів та фільтра-уловлювача часток

Відмінні низькотемпературні властивості

Забезпечує легкий запуск навіть у сильні морози, подовжуючи термін експлуатації автомобільного акумулятора

Низька леткість

Зменшує витрату моторного масла, знижує викид шкідливих речовин
Економічне функціонування

Виняткова термічна та окисна стабільність

Знижує утворення осаду при низьких температурах і відкладень при високих температурах

Надзвичайно довгий інтервал заміни масла

Таким чином зменшуються частота простоїв, експлуатаційні витрати та вплив на навколишнє середовище

Відмінні диспергуючі властивості

Захист від впливу сажі та полірування стінок циліндрів

Специфікації та схвалення

Клас в'язкості: SAE 5W-30

API SN

VW 504 00/507 00

MB-Approval 229.51

ACEA C3

BMW Longlife-04

Porsche C30

MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30

синтетичне моторне масло



Властивості

Властивості	Типові значення
Густина при 15°C [г/см ³]	0,852
Кінематична в'язкість при 40 °C [мм ² /с]	67,1
Кінематична в'язкість при 100°C [мм ² /с]	11,8
Індекс в'язкості	174
Температура застигання [°C]	-42
Температура спалаху (за Клівлендом) [°C]	210

Значення, наведені в таблиці є типовими та не є специфікацією.

Інструкції по зберіганню та використанню

Зберігати у оригінальній упаковці у сухому добре провітрюваному місці. Тримати вдалині від відкритого вогню та інших джерел спалаху. Захищати від попадання прямих сонячних променів.

Під час транспортування, зберігання та використання продукту дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки та стандартних правил безпеки при роботі з мінеральними оливами.

За більш детальною інформацією звертайтеся до аркушів безпеки на продукт.

Моторні оливи це готові до використання мастильні композиції де не потрібні додаткові присадки і їх додавання може призвести до непередбачуваних несприятливих ефектів. В разі подібних негараздів виробник та дистрибутор відповідальності не несуть.

Термін зберігання в оригінальній упаковці за рекомендованих умов: 60 місяців

Рекомендована температура зберігання: макс. 40°C

Інформація про замовлення

Код ТНЗЕД 34031980

SAP код та упаковка:

13301870 MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30 47KG
13301868 MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30 170KG

60л пластикова бочка
216,5 л металева бочка

Бронювання замовлення (дзвінок безкоштовний):

LUBExportsupport@MOL.hu