

# MOL Dynamic Max 10W-40

## напівсинтетичне моторне масло



MOL Dynamic Max 10W-40 це високоякісне моторне масло, виготовлене за технологією подвійної мастильної плівки. Містить частку синтетичних базових масел та комплексний пакет присадок, що забезпечує відповідний експлуатаційний рівень. Відповідає вимогам європейських та американських стандартів для двигунів, що працюють за циклом Otto, і дизельних двигунів.

### Застосування



Бензинові та дизельні двигуни без наддуву або з турбонаддувом у легкових та малотонажних вантажних автомобілях (вагою менше 3,5 т)

Дизельні двигуни без наддуву, з турбонаддувом та з прямим впорскуванням

### Особливості та переваги

Технологія подвійної змащуючої плівки

Формує рідку плівку при нормальній роботі двигуна та захисний молекулярний шар в разі екстремальних навантажень, запобігає контакту та зносу металевих поверхонь

Низька леткість

Зменшує витрату моторного масла, знижує викид шкідливих речовин  
Економічне функціонування

Відмінна стійкість до зсуву

Зберігає в'язкісні характеристики властивості протягом усього інтервалу заміни масла

Виняткова термічна та окисна стабільність

Сповільнюється процес старіння в довгостроковій перспективі, шкідливі відкладення не утворюються

### Специфікації та схвалення

Клас в'язкості: SAE 10W-40

API SL

MB-Approval 229.3

ACEA A3/B4

ACEA A3/B3

API CF

API SN

VW 502 00/505 00

TEDOM 258-1

Renault RN0700

Renault RN0710

Fiat 9.55535-G2

# MOL Dynamic Max 10W-40

напівсинтетичне моторне масло



## Властивості

Властивості	Типові значення
Густина при 15°C [г/см <sup>3</sup> ]	0,866
Кінематична в'язкість при 40 °C [мм <sup>2</sup> /с]	95,0
Кінематична в'язкість при 100°C [мм <sup>2</sup> /с]	13,9
Індекс в'язкості	152
Температура застигання [°C]	-39
Температура спалаху (за Клівлендом) [°C]	230
Лужне число (BN) [мг КОН/г]	8,5

Значення, наведені в таблиці є типовими та не є специфікацією.

## Інструкції по зберіганню та використанню

Зберігати у оригінальній упаковці у сухому добре провітрюваному місці. Тримати вдалині від відкритого вогню та інших джерел спалаху. Захищати від попадання прямих сонячних променів.

Під час транспортування, зберігання та використання продукту дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки та стандартних правил безпеки при роботі з мінеральними оливами.

За більш детальною інформацією звертайтеся до аркушів безпеки на продукт.

Моторні оливи це готові до використання мастильні композиції де не потрібні додаткові присадки і їх додавання може призвести до непередбачуваних несприятливих ефектів. В разі подібних негараздів виробник та дистрибутор відповідальності не несуть.

Термін зберігання в оригінальній упаковці за рекомендованих умов: 60 місяців

Рекомендована температура зберігання: макс. 40°C

## Інформація про замовлення

Код ТНЗЕД 27101981

### SAP код та упаковка:

13100075 MOL Dynamic Max 10W-40 X4L

4 л пластикова канистра

13100076 MOL Dynamic Max 10W-40 50KG

60л пластикова бочка

### Бронювання замовлення (дзвінок безкоштовний):

LUBExportsupport@MOL.hu