

# MOL Dynamic Mistral 10W-40

## синтетичне моторне масло для дизельних двигунів



MOL Dynamic Mistral 10W-40 це повністю синтетичне моторне масло, з особливо низькою зольністю, розроблене для сучасних вантажних автомобілів. Продукт зберігає свої відмінні властивості навіть при постійно високих температурах двигуна завдяки високій стійкості синтетичних масел до окислення. Забезпечує відмінний захист двигуна навіть на подовжених інтервалах заміни масла. Відповідає вимогам виробників двигунів різної потужності, а також найсуворішим американським та європейським специфікаціям для дизельних моторних масел. Особливо рекомендується для автомобілів, оснащених системами очищення вихлопних газів, які відповідають вимогам стандартів щодо викидів шкідливих речовин Euro IV, Euro V та Euro VI.

### Застосування



Вантажні автомобілі, обладнані системою EGR, системою SCR і дизельним фільтром сажі (DPF) та/або дизельним каталізатором окислення (DOC)

Двигуни вантажних автомобілів, що працюють на пальному з низьким та наднизьким вмістом сірки

Високопотужні двигуни вантажних автомобілів з турбонаддувом та без

Двигуни вантажних автомобілів та автобусів для перевезень на великі й малі відстані

Двигуни гірничих, будівельних і сільськогосподарських машин

Залізничні та судові дизельні двигуни, які працюють на малих швидкостях під великим навантаженням

### Особливості та переваги

Низька зольність

Гарантує тривалий термін експлуатації пристроїв нейтралізації відпрацьованих газів

Надзвичайно довгий інтервал заміни масла

Таким чином зменшуються частота простоїв, експлуатаційні витрати та вплив на навколишнє середовище

Низька леткість

Зменшує витрату моторного масла, знижує викид шкідливих речовин

Відмінні низькотемпературні властивості

Забезпечує легкий запуск навіть у сильні морози, подовжуючи термін експлуатації автомобільного акумулятора

Відмінні диспергуючі властивості

Захист від впливу сажі та полірування стінок циліндрів

Виняткова термічна та окисна стабільність

Знижує утворення осаду при низьких температурах і відкладень при високих температурах

# MOL Dynamic Mistral 10W-40

синтетичне моторне масло для дизельних двигунів



## Специфікації та схвалення

Клас в'язкості: SAE 10W-40  
API CI-4  
MB-Approval 228.51  
MAN M 3477  
MAN M 3271-1  
Volvo VDS-3  
Tatra TDS 40/16  
Renault RLD-2  
Deutz DQC IV-10LA  
Mack EO-N  
ACEA E7  
ACEA E6  
ACEA E4-99 Issue 2  
JASO DH-2  
Renault RGD  
Renault RXD  
DAF  
MTU Type 3.1  
Cummins CES 20077  
Cummins CES 20076  
Deutz DQC III-10LA  
ACEA E9

## Властивості

Властивості	Типові значення
Густина при 15°C [г/см <sup>3</sup> ]	0,863
Кінематична в'язкість при 40 °C [мм <sup>2</sup> /с]	99,2
Кінематична в'язкість при 100°C [мм <sup>2</sup> /с]	14,6
Індекс в'язкості	153
Температура застигання [°C]	-33
Температура спалаху (за Клівлендом) [°C]	235
Лужне число (BN) [мг КОН/г]	10,1

Значення, наведені в таблиці є типовими та не є специфікацією.

## Інструкції по зберіганню та використанню

Зберігати у оригінальній упаковці у сухому добре провітрюваному місці. Тримати вдалині від відкритого вогню та інших джерел спалаху. Захищати від попадання прямих сонячних променів.

Під час транспортування, зберігання та використання продукту дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки та стандартних правил безпеки при роботі з мінеральними оливами.

За більш детальною інформацією звертайтеся до аркушів безпеки на продукт.

Моторні оливи це готові до використання мастильні композиції де не потрібні додаткові присадки і їх додавання може призвести до непередбачуваних несприятливих ефектів. В разі подібних негараздів виробник та дистрибутор відповідальності не несуть.

Термін зберігання в оригінальній упаковці за рекомендованих умов: 60 місяців

Рекомендована температура зберігання: макс. 40°C

# MOL Dynamic Mistral 10W-40

синтетичне моторне масло для дизельних двигунів



## Інформація про замовлення

Код ТНЗЕД 27101981

### SAP код та упаковка:

13100079	MOL Dynamic Mistral 10W-40 47KG	60л пластикова бочка
13100081	MOL Dynamic Mistral 10W-40 170KG	216,5 л металева бочка
13100078	MOL Dynamic Mistral 10W-40 860KG	1000 л контейнер

### Бронювання замовлення (дзвінок безкоштовний):

LUBexportsupport@MOL.hu