

# MOL Dynamic Moto 2T

синтетичне моторне масло для двотактних двигунів мотоцикл



MOL Dynamic Moto 2T це моторне масло для двотактних двигунів, виготовляється з високоякісних синтетичних базових масел та збалансованого пакету присадок, до складу якого входять антиокисні, протикорозійні, протизносні присадки та присадки, що зменшують утворення відкладень. Продукт є нешкідливим для каталізаторів.

Відповідає вимогам японських та європейських стандартів. MOL Dynamic Moto 2T забезпечує надійне змащування систем попереднього змішування, в яких масло змішується з паливом у відповідній пропорції, що зазначена виробником в інструкції з експлуатації (зазвичай 1:50). Застосування MOL Dynamic Moto 2T не рекомендується для використання у двотактних двигунах з системою попереднього змішування, які працюють з паливом, що містить біоетанол (E85).

## Застосування



Двотактні бензинові двигуни з попереднім змішуванням або впорскуванням мастила (автоматична подача мастила)

Сучасні двотактні мопеди та скутери

Двотактні двигуни невеликого садового обладнання (роторні культиватори, газонокосарки, кущорізи, ручні бензопили, електрогенератори і т.д.)

## Особливості та переваги

Містить присадку, що може змішуватись самостійно

Неперевершений ефект очищення

Низька зольність

Відмінний захист від зношення

Повністю змішується з паливом

Запобігає забрудненню свічок запалювання та уповільнює засмічення вихлопної системи

Скорочує викиди диму і шкідливих газів з двигуна

Тривалий термін експлуатації двигуна навіть за умов високих навантажень

## Специфікації та схвалення

API TC  
JASO FD  
Piaggio  
Husqvarna  
ISO-L-EGD

# MOL Dynamic Moto 2T

синтетичне моторне масло для двотактних двигунів мотоцикл



## Властивості

Властивості	Типові значення
Зовнішній вигляд	темно-блакитне, блискуче, прозоре
Густина при 15°C [г/см <sup>3</sup> ]	0,851
Кінематична в'язкість при 40 °C [мм <sup>2</sup> /с]	48,5
Кінематична в'язкість при 100°C [мм <sup>2</sup> /с]	8,2
Температура застигання [°C]	-42
Температура спалаху (за Клівлендом) [°C]	95
Сульфатна зольність [% мас.]	0,12

Значення, наведені в таблиці є типовими та не є специфікацією.

## Інструкції по зберіганню та використанню

Зберігати у оригінальній упаковці у сухому добре провітрюваному місці. Тримати вдаліні від відкритого вогню та інших джерел спалаху. Захищати від попадання прямих сонячних променів.

Під час транспортування, зберігання та використання продукту дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки та стандартних правил безпеки при роботі з мінеральними оливами.

За більш детальною інформацією звертайтеся до аркушів безпеки на продукт.

Моторні оливи це готові до використання мастильні композиції де не потрібні додаткові присадки і їх додавання може призвести до непередбачуваних несприятливих ефектів. В разі подібних негараздів виробник та дистрибутор відповідальності не несуть.

Термін зберігання в оригінальній упаковці за рекомендованих умов: 60 місяців

Рекомендована температура зберігання: макс. 40°C

## Інформація про замовлення

Код ТНЗЕД 34031980

### SAP код та упаковка:

13301872 MOL Dynamic Moto 2T 47KG

60л пластикова бочка

### Бронювання замовлення (дзвінок безкоштовний):

LUBExportsupport@MOL.hu