

MOL Dynamic Moto 4T Racing 10W-50

синтетичне масло для чотиритактних двигунів мотоциклів



MOL Dynamic Moto 4T Racing 10W-50 це високоякісне моторне масло для двигунів мотоциклів. Виготовляється на основі синтетичних базових масел, має відмінну текучість. Завдяки вмісту модифікаторів в'язкості, MOL Dynamic Moto 4T Racing 10W-50 повністю витримує інтенсивні напруги на зсув в двигуні, коробці передач і зчепленні, завдяки чому масло зберігає стабільну в'язкість протягом усього інтервалу заміни. Окрім відмінних протизносних властивостей, MOL Dynamic Moto 4T Racing 10W-50 забезпечує високу ступінь чистоти в місцях камери згоряння, що вважаються найбільш сприятливими для утворення відкладень (канавки поршневих кілець), в каналах для змащування і в масляному радіаторі. Завдяки своєму складу MOL Dynamic Moto 4T Racing 10W-50 забезпечує надійне змащування двигуна в екстремальних умовах експлуатації.

Застосування



- Мотоцикли з повітряним або водяним охолодженням
- Мотоцикли з сухим і мокрим зчепленням
- Мотоцикли з каталізатором або без нього
- Мотоцикли з окремими або вбудованими редукторами

Особливості та переваги

Відмінна стійкість до зсуву	Зберігає свої корисні властивості протягом тривалого періоду навіть в умовах високих навантажень та дотичних напруг
Високий індекс в'язкості	Низький крутний момент під час холодного запуску та стійка масляна плівка при високих робочих температурах
Висока експлуатаційна в'язкість	Знижує витрату масла та поліпшує компресію двигуна
Оптимальні характеристики тертя	Точна передача крутного моменту між дисками зчеплення
Неперевершений ефект очищення	Надійно забезпечує чистоту поршня та камери згоряння, а також вільне пересування поршневих кілець

Специфікації та схвалення

Клас в'язкості: SAE 10W-50
API SL
JASO MA2

MOL Dynamic Moto 4T Racing 10W-50

синтетичне масло для чотиритактних двигунів мотоциклів



Властивості

Властивості	Типові значення
Густина при 15°C [г/см ³]	0,856
Кінематична в'язкість при 40 °C [мм ² /с]	117,1
Кінематична в'язкість при 100°C [мм ² /с]	17,5
Індекс в'язкості	165
Температура застигання [°C]	-33
Температура спалаху (за Клівлендом) [°C]	230
Лужне число (BN) [мг КОН/г]	7,2

Значення, наведені в таблиці є типовими та не є специфікацією.

Інструкції по зберіганню та використанню

Зберігати у оригінальній упаковці у сухому добре провітрюваному місці. Тримати вдаліні від відкритого вогню та інших джерел спалаху. Захищати від попадання прямих сонячних променів.

Під час транспортування, зберігання та використання продукту дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки та стандартних правил безпеки при роботі з мінеральними оливами.

За більш детальною інформацією звертайтеся до аркушів безпеки на продукт.

Моторні оливи це готові до використання мастильні композиції де не потрібні додаткові присадки і їх додавання може призвести до непередбачуваних несприятливих ефектів. В разі подібних негараздів виробник та дистрибутор відповідальності не несуть.

Термін зберігання в оригінальній упаковці за рекомендованих умов: 60 місяців

Рекомендована температура зберігання: макс. 40°C