

MOL Dynamic Moto 4T Scooter 10W-40

напівсинтетичне моторне масло для чотиритактних двигунів



MOL Dynamic Moto 4T Scooter 10W-40 це високоякісне, частково синтетичне моторне масло для сучасних чотиритактних двигунів мотоциклів. Надійно захищає двигун, витримує інтенсивні теплові навантаження і механічні напруження на зсув.

Застосування



- Чотиритактні скутери та вуличні мотоцикли
- Мотоцикли з сухим і мокрим зчепленням
- Мотоцикли з каталізатором або без нього
- Мотоцикли з повітряним або водяним охолодженням
- Мотоцикли з окремими або вбудованими редукторами

Особливості та переваги

- Відмінна стійкість до зсуву
- Зберігає свої корисні властивості протягом тривалого періоду навіть в умовах високих навантажень та дотичних напружень
- Оптимальні характеристики тертя
- Точна передача крутного моменту між дисками зчеплення
- Неперевершені миюче-диспергуючі властивості
- Підтримує чистоту двигуна впродовж тривалого періоду та запобігає осіданню твердих забруднень

Специфікації та схвалення

Клас в'язкості: SAE 10W-40
API SG
JASO MA2

Властивості

Властивості	Типові значення
Густина при 15°C [г/см ³]	0,869
Кінематична в'язкість при 40 °C [мм ² /с]	98,3
Кінематична в'язкість при 100°C [мм ² /с]	14,7
Індекс в'язкості	156
Температура застигання [°C]	-33
Температура спалаху (за Клівлендом) [°C]	225
Лужне число (BN) [мг КОН/г]	6,4

Значення, наведені в таблиці є типовими та не є специфікацією.

MOL Dynamic Moto 4T Scooter 10W-40

напівсинтетичне моторне масло для чотиритактних двигунів



Інструкції по зберіганню та використанню

Зберігати у оригінальній упаковці у сухому добре провітрюваному місці. Тримати вдалині від відкритого вогню та інших джерел спалаху. Захищати від попадання прямих сонячних променів.

Під час транспортування, зберігання та використання продукту дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки та стандартних правил безпеки при роботі з мінеральними оливами.

За більш детальною інформацією звертайтеся до аркушів безпеки на продукт.

Моторні оливи це готові до використання мастильні композиції де не потрібні додаткові присадки і їх додавання може призвести до непередбачуваних несприятливих ефектів. В разі подібних негараздів виробник та дистрибутор відповідальності не несуть.

Термін зберігання в оригінальній упаковці за рекомендованих умов: 60 місяців

Рекомендована температура зберігання: макс. 40°C