

MOL Dynamic Moto 4T Street 10W-40

напівсинтетичне моторне масло для чотиритактних двигунів



MOL Dynamic Moto 4T Street 10W-40 це високоякісне, частково синтетичне моторне масло для сучасних чотиритактних двигунів мотоциклів. Надійно захищає двигун, витримує інтенсивні теплові навантаження і механічні напруження на зсув.

Застосування



Чотиритактні двигуни мопедів, чоперів, круїзерів та спортивних мотоциклів

Чотиритактні скутери та вуличні мотоцикли

Мотоцикли з сухим і мокрим зчепленням

Мотоцикли з каталізатором або без нього

Мотоцикли з повітряним або водяним охолодженням

Мотоцикли з окремими або вбудованими редукторами

Особливості та переваги

Відмінна стійкість до зсуву

Зберігає свої корисні властивості протягом тривалого періоду навіть в умовах високих навантажень та дотичних напружень

Оптимальні характеристики тертя

Точна передача крутного моменту між дисками зчеплення

Неперевершені миюче-диспергуючі властивості

Підтримує чистоту двигуна впродовж тривалого періоду та запобігає осіданню твердих забруднень

Специфікації та схвалення

Клас в'язкості: SAE 10W-40
API SG
JASO MA2

Властивості

Властивості	Типові значення
Густина при 15°C [г/см ³]	0,869
Кінематична в'язкість при 40 °C [мм ² /с]	98,3
Кінематична в'язкість при 100°C [мм ² /с]	14,7
Індекс в'язкості	155
Температура застигання [°C]	-33
Температура спалаху (за Клівлендом) [°C]	220
Лужне число (BN) [мг КОН/г]	6,5

Значення, наведені в таблиці є типовими та не є специфікацією.

MOL Dynamic Moto 4T Street 10W-40

напівсинтетичне моторне масло для чотиритактних двигунів



Інструкції по зберіганню та використанню

Зберігати у оригінальній упаковці у сухому добре провітрюваному місці. Тримати вдалині від відкритого вогню та інших джерел спалаху. Захищати від попадання прямих сонячних променів.

Під час транспортування, зберігання та використання продукту дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки та стандартних правил безпеки при роботі з мінеральними оливами.

За більш детальною інформацією звертайтеся до аркушів безпеки на продукт.

Моторні оливи це готові до використання мастильні композиції де не потрібні додаткові присадки і їх додавання може призвести до непередбачуваних несприятливих ефектів. В разі подібних негараздів виробник та дистрибутор відповідальності не несуть.

Термін зберігання в оригінальній упаковці за рекомендованих умов: 60 місяців

Рекомендована температура зберігання: макс. 40°C

Інформація про замовлення

Код ТНЗЕД 27101981

SAP код та упаковка:

13300287 MOL Dynamic Moto 4T Street 10W-40 47KG

60л пластикова бочка

Бронювання замовлення (дзвінок безкоштовний):

LUBExportsupport@MOL.hu