

MOL Dynamic Transit 15W-40

універсальне моторне масло



MOL Dynamic Transit 15W-40 це моторне масло для дизельних двигунів легкових і вантажних автомобілів. Виготовляється з високоочищених мінеральних масел та збалансованого пакету присадок, що забезпечує відповідний експлуатаційний рівень. До складу продукту входять компоненти, що покращують характеристики текучості. Масло відповідає вимогам виробників двигунів різної потужності, а також найсуворішим американським та європейським специфікаціям для дизельних моторних масел. Особливо рекомендується для двигунів вантажних автомобілів, не обладнаних фільтрами-сажодловлювачами, що відповідають вимогам стандарту щодо викидів шкідливих речовин Euro III, а також стандартів Euro IV та Euro V.

Застосування



Вантажні автомобілі і автобуси, оснащені системами EGR і SCR

Змішаний автопарк

Звичайні бензинові та дизельні двигуни з повітряним охолодженням або турбонаддувом легкових та вантажних автомобілів

Двигуни вантажних автомобілів та автобусів для перевезень на великі й малі відстані

Двигуни гірничих, будівельних і сільськогосподарських машин, обладнання, що використовується для переміщення матеріалів

Залізничні та судові дизельні двигуни, які працюють на малих швидкостях під великим навантаженням

Особливості та переваги

Надзвичайно довгий інтервал заміни масла

Універсальне

Виняткова термічна та окисна стабільність

Відмінна стійкість до зсуву

Високий резерв лужних властивостей

Відмінні диспергуючі властивості

Таким чином зменшуються частота простоїв, експлуатаційні витрати та вплив на навколишнє середовище

Широкий діапазон застосування дозволяє скоротити число масел

Запобігає старінню та утворенню відкладень навіть при високих робочих температурах, тим самим збільшуючи інтервал заміни масла та зменшуючи експлуатаційні витрати

Зберігає свої корисні властивості протягом тривалого періоду навіть в умовах високих навантажень та дотичних напруг

Постійна нейтралізація кислоти, що сприяє збільшенню інтервалу заміни масла

Захист від впливу сажі та полірування стінок циліндрів

MOL Dynamic Transit 15W-40

універсальне моторне масло



Специфікації та схвалення

Клас в'язкості: SAE 15W-40
API CI-4/SL
MB-Approval 228.3
Volvo VDS-3
Renault RLD-2
Mack EO-N
ACEA E7
MIL-L-2104E
Global DHD-1
MAN M 3275-1
Tatra TDS 30/12
MTU Type 2
Caterpillar ECF-2
MACK EO-M Plus
Deutz DQC III-18
KAMAZ

Властивості

Властивості	Типові значення
Густина при 15°C [г/см ³]	0,885
Кінематична в'язкість при 40 °C [мм ² /с]	108,5
Кінематична в'язкість при 100°C [мм ² /с]	14,4
Індекс в'язкості	135
Температура застигання [°C]	-33
Температура спалаху (за Клівлендом) [°C]	225
Лужне число (BN) [мг КОН/г]	10,7
Сульфатна зольність [% мас.]	1,49

Значення, наведені в таблиці є типовими та не є специфікацією.

Інструкції по зберіганню та використанню

Зберігати у оригінальній упаковці у сухому добре провітрюваному місці. Тримати вдалині від відкритого вогню та інших джерел спалаху. Захищати від попадання прямих сонячних променів.

Під час транспортування, зберігання та використання продукту дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки та стандартних правил безпеки при роботі з мінеральними оливами.

За більш детальною інформацією звертайтеся до аркушів безпеки на продукт.

Моторні оливи це готові до використання мастильні композиції де не потрібні додаткові присадки і їх додавання може призвести до непередбачуваних несприятливих ефектів. В разі подібних негараздів виробник та дистрибутор відповідальності не несуть.

Термін зберігання в оригінальній упаковці за рекомендованих умов: 60 місяців

Рекомендована температура зберігання: макс. 40°C

MOL Dynamic Transit 15W-40

універсальне моторне масло



Інформація про замовлення

Код ТНЗЕД 27101981

SAP код та упаковка:

13100132	MOL Dynamic Transit 15W-40 X4L	4 л пластикова канистра
13100133	MOL Dynamic Transit 15W-40 50KG	60л пластикова бочка
13100135	MOL Dynamic Transit 15W-40 180KG	216,5 л металева бочка
13100130	MOL Dynamic Transit 15W-40 860KG	1000 л контейнер
13100129	MOL Dynamic Transit 15W-40	автоцистерна

Бронювання замовлення (дзвінок безкоштовний):

LUBexportsupport@MOL.hu