


MOL Nukomol 80W-90

автомобільне трансмісійне масло



MOL Nukomol 80W-90 це всесезонне трансмісійне масло, вироблене з високоочищених базових масел та збалансованого пакету присадок.

Застосування



Механічні та автоматичні механічні коробки передач комерційних автомобілів

Механічні коробки передач, зубчасті передачі сільськогосподарських та будівельних машин

Підшипники кочіння, що змащуються маслом

Особливості та переваги

Відмінний захист від зношення

Тривалий термін експлуатації передавального механізму, надійна робота

Сучасний пакет присадок

Відмінні протизадирні властивості, що сприяє збільшенню терміну експлуатації кілець синхронізації

Низька схильність до піноутворення

Надійна масляна плівка послаблює рівень зносу

Чудова термічна та окисна стабільність

Відмінні експлуатаційні властивості зберігаються протягом тривалого часу

Неперевершений захист від корозії

Тривалий захист деталей

Специфікації та схвалення

Клас в'язкості: SAE 80W-90
API GL-4
MIL-L-2105

Властивості

Властивості	Типові значення
Густина при 15°C [г/см ³]	0,891
Кінематична в'язкість при 40 °C [мм ² /с]	145,3
Кінематична в'язкість при 100°C [мм ² /с]	14,6
Індекс в'язкості	99
Температура застигання [°C]	-30
Температура спалаху (за Клівлендом) [°C]	230

Значення, наведені в таблиці є типовими та не є специфікацією.

MOL Nukomol 80W-90

автомобільне трансмісійне масло



Інструкції по зберіганню та використанню

Зберігати у оригінальному упакованні у сухому добре провітрюваному місці. Тримати вдалині від відкритого вогню та інших джерел спалаху. Захищати від попадання прямих сонячних променів.
Під час транспортування, зберігання та використання продукту дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки та стандартних правил безпеки при роботі з мінеральними оливами.
За більш детальною інформацією звертайтеся до листів безпеки на продукт.
Трансмісійні оливи це готові до використання мастильні композиції де не потрібні додаткові присадки і їх додавання може призвести до непередбачуваних несприятливих ефектів. В разі подібних негараздів виробник та дистрибутор відповідальності не несуть.
Термін зберігання в оригінальній упаковці за рекомендованих умов: 60 місяців
Рекомендована температура зберігання: макс. 40°C

Інформація про замовлення

Код ТНЗЕД 27101987

SAP код та упаковка:

13100179	MOL Nukomol 80W-90 X4L	4 л пластикова канистра
13100180	MOL Nukomol 80W-90 50KG	60л пластикова бочка
13100181	MOL Nukomol 80W-90 180KG	216,5 л металева бочка
13100178	MOL Nukomol 80W-90 860KG	1000 л контейнер
13300240	MOL Nukomol 80W-90	автоцистерна

Бронювання замовлення (дзвінок безкоштовний):

LUBExportsupport@MOL.hu