


MOL Hukomol Syntrans 75W-80

синтетичне трансмісійне масло



MOL Hukomol Syntrans 75W-80 це всесезонне трансмісійне масло, виготовлене з синтетичних базових масел, містить високотехнологічний пакет присадок, що сприяє збільшенню інтервалу заміни масла. Завдяки в'язкістним характеристикам, продукт сприяє зменшенню витрат палива.

Застосування



Механічні та автоматичні механічні коробки передач сучасних комерційних автомобілів

Механічні коробки передач сучасних пасажирських автомобілів, позашляховиків та легких комерційних автомобілів

Особливості та переваги

Відмінна окисна стабільність

Низький коефіцієнт тертя

Відмінна термічна стабільність

Відмінна текучість при низькій температурі

Низька схильність до піноутворення

Відмінний захист від зношення

Подовжує інтервал заміни

Добра ефективність і низьке споживання палива

Запобігає відкладенню шлама та осаду, завдяки чому скорочується вартість технічного обслуговування

Економія палива при низькій температурі

Надійна міцна масляна плівка навіть при високих швидкостях

Тривалий термін експлуатації передавального механізму, надійна робота

Специфікації та схвалення

Клас в'язкості: SAE 75W-80

MAN 341 Typ Z4

ZF TE-ML 02L[ZF001064]

ZF TE-ML 16K[ZF001064]

API GL-4

MAN 341 Typ E3

Volvo 97307

Renault

DAF

IVECO

ZF TE-ML 08

Eaton

MOL Nykomol Syntrans 75W-80

синтетичне трансмісійне масло



Властивості

Властивості	Типові значення
Густина при 15°C [г/см ³]	0,861
Кінематична в'язкість при 40 °C [мм ² /с]	56,5
Кінематична в'язкість при 100°C [мм ² /с]	9,5
Індекс в'язкості	152
Температура застигання [°C]	-42
Температура спалаху (за Клівлендом) [°C]	220

Значення, наведені в таблиці є типовими та не є специфікацією.

Інструкції по зберіганню та використанню

Зберігати в оригінальній упаковці в сухому добре провітрюваному приміщенні, вдалині від відкритого вогню та інших джерел займання, в місці, захищеному від попадання прямих сонячних променів. Для збереження початкового ступеню якості дотримуйтесь рекомендованої температури зберігання. Під час транспортування, зберігання та застосування необхідно дотримуватись заходів з охорони навколишнього середовища та техніки безпеки при роботі з мінеральними мастильними матеріалами. Більш детальна інформація по даному продукту наведена в листах безпеки (Material Safety Data Sheet). Трансмісійні масла є продуктами повністю готовими до використання.

Застосування додаткових присадок є зайвим та може привести до непередбачуваних наслідків. В цьому випадку виробник та постачальник відповідальності не несуть.

Термін зберігання в оригінальній упаковці за рекомендованих умов: 60 місяців

Рекомендована температура зберігання: макс. 40°C