

MOL Nukomol Trans 80W-90

автомобільне трансмісійне масло



MOL Nukomol Trans 80W-90 це всесезонне трансмісійне масло, вироблене з високоочищених базових масел та присадки з комбінованою дією. Завдяки високому експлуатаційному рівню, продукт має подовжений інтервал заміни масла.

Застосування



Механічні та автоматичні механічні коробки передач сучасних комерційних автомобілів

Особливості та переваги

Відмінний захист від зношення

Тривалий термін експлуатації передавального механізму, надійна робота

Сучасний пакет присадок

Відмінні протизадирні властивості, що сприяє збільшенню терміну експлуатації кілець синхронізації

Низька схильність до піноутворення

Надійна міцна масляна плівка навіть при високих швидкостях

Чудова термічна та окисна стабільність

Відмінні експлуатаційні властивості зберігаються протягом тривалого часу

Неперевершений захист від корозії

Тривалий захист деталей

Специфікації та схвалення

Клас в'язкості: SAE 80W-90
API GL-4
MAN 341 Typ E1
ZF TE-ML 08
ZF TE-ML 17A
ZF TE-ML 19A

Властивості

Властивості	Типові значення
Густина при 15°C [г/см ³]	0,895
Кінематична в'язкість при 40 °C [мм ² /с]	138,8
Кінематична в'язкість при 100°C [мм ² /с]	14,7
Температура застигання [°C]	-27
Температура спалаху (за Клівлендом) [°C]	210

Значення, наведені в таблиці є типовими та не є специфікацією.

MOL Nukomol Trans 80W-90

автомобільне трансмісійне масло



Інструкції по зберіганню та використанню

Зберігати в оригінальній упаковці в сухому добре провітрюваному приміщенні, вдалині від відкритого вогню та інших джерел займання, в місці, захищеному від попадання прямих сонячних променів. Для збереження початкового ступеню якості дотримуйтесь рекомендованої температури зберігання. Під час транспортування, зберігання та застосування необхідно дотримуватись заходів з охорони навколишнього середовища та техніки безпеки при роботі з мінеральними мастильними матеріалами. Більш детальна інформація по даному продукту наведена в листах безпеки (Material Safety Data Sheet). Трансмісійні масла є продуктами повністю готовими до використання.

Застосування додаткових присадок є зайвим та може привести до непередбачуваних наслідків. В цьому випадку виробник та постачальник відповідальності не несуть.

Термін зберігання в оригінальній упаковці за рекомендованих умов: 60 місяців

Рекомендована температура зберігання: макс. 40°C

Інформація про замовлення

Код ТНЗЕД 27101987

SAP код та упаковка:

13100210 MOL Nukomol Trans 80W-90 180KG

216,5 л металева бочка

Бронювання замовлення (дзвінок безкоштовний):

LUBExportsupport@MOL.hu