


MOL Multi SW 220

олива для ковзаючих частин механізмів



MOL Multi SW 220 це багатоцільове масло, розроблене для направляючих та механічних приводів високоточних верстатів. Це високоочищене мінеральне масло, що містить антиокисні, протизносні, протизадирні, антикорозійні та протипінні присадки, а також модифікатори тертя та присадки, що підвищують міцність мастильної плівки. Утворює міцну мастильну плівку, стійку до вимивання під дією мастильно-охолоджуючої рідини. Попереджує переривчасте проковзування (тертя, яке може викликати вібрацію напрямної), що забезпечує рівномірний рух і точну обробку навіть в умовах значних навантажень та низьких швидкостей. Продукт має відмінні протизносні властивості та стійкість до тиску, захищає від утворення подряпин та надмірного зносу навіть в умовах значних навантажень. Продукт ефективно захищає деталі обладнання від корозії.

Застосування



Вертикальні напрямні ковзання верстатів

Напрямні низькошвидкісних важконавантажених верстатів, які забезпечують безкачкове високоточне позиціонування

Механічні приводи і бабки верстатів

Підшипники ковзання з литою і полімерною поверхнею

Закриті промислові прямозубі й косозубі, циліндричні й конічні зі спіральними зубцями зубчасті передачі з високими експлуатаційними характеристиками

Особливості та переваги

Відмінна змащуюча здатність

Ефективне зниження тертя і зносу
Збільшення терміну експлуатації обладнання, зниження експлуатаційних витрат

Чудова термічна та окисна стабільність

Запобігає старінню навіть при високих робочих температурах та в умовах тиску
Не спричиняє утворення відкладень чи осаду
Подовжений інтервал заміни масла і термін експлуатації обладнання, зниження експлуатаційних витрат

Відмінне запобігання уривчастого проковзування

Точне позиціонування для високоточного виробництва
Забезпечує рівномірний рух напрямної без вібрацій навіть в умовах високих навантажень та низьких швидкостей

Відмінна липкість

Масляна плівка не вимивається під дією мастильно-охолоджуючої рідини; завдяки чому скорочуються витрати масла для напрямних

Відмінний захист від корозії

Ефективний захист сталевих деталей та деталей з кольорових металів навіть у присутності води
Тривалий термін експлуатації техніки, що дозволяє скоротити експлуатаційні витрати

Сумісне з емульсіями

Ефективно відділяється від мастильно-охолоджуючих рідин, легко відокремлюється, що сприяє подовженню терміну експлуатації технологічних допоміжних засобів

Сумісне з конструкційними матеріалами

Не пошкоджує структуру металу чи пластмаси напрямних

MOL Multi SW 220

олива для ковзаючих частин механізмів



Специфікації та схвалення

Клас в'язкості: ISO VG 220
Cincinnati Lamb P-50 (Fives Cincinnati)
ISO-L-CKE
ISO-L-G
DIN 51502 CGLP
DIN 51517-3 (CLP)
Cincinnati Lamb P-74
General Motors LS2 LW-22-1-00
AGMA 250.04

Властивості

Властивості	Типові значення
Густина при 15°C [г/см ³]	0,894
Кінематична в'язкість при 40 °C [мм ² /с]	218
Кінематична в'язкість при 100°C [мм ² /с]	18,7
Індекс в'язкості	95
Температура застигання [°C]	-18
Температура спалаху (за Клівлендом) [°C]	270

Значення, наведені в таблиці є типовими та не є специфікацією.

Інструкції по зберіганню та використанню

Зберігати у оригінальній упаковці у сухому та добре провітрюваному місці. Тримати вдалині від відкритого вогню та інших джерел спалаху. Захищати від попадання прямих сонячних променів.
Під час транспортування, зберігання та використання продукту дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки та стандартних правил безпеки при роботі з мінеральними оливами.
За більш детальною інформацією звертайтеся до арукушів безпеки на продукт.
Термін зберігання в оригінальній упаковці за рекомендованих умов: 48 місяців
Рекомендована температура зберігання: макс. 40°C

Інформація про замовлення

Код ТНЗЕД 27101999

SAP код та упаковка:

13100502 MOL Multi SW 220 X10L
13100503 MOL Multi SW 220 180KG

10 л пластикова каністра
216,5 л металева бочка

Бронювання замовлення (дзвінок безкоштовний):

LUBexportsupport@MOL.hu