

MOL Turbo Star 20W-50

всесезонне моторне масло для дизельних двигунів



MOL Turbo Star 20W-50 це всесезонне моторне масло для дизельних двигунів. Виготовляється на основі мінерального базового масла. Містить високотехнологічний пакет присадок, до складу якого входять модифікатори текучості.

Застосування



Вантажівки, автобуси, сільськогосподарські і будівельно-дорожні машини для легких та середніх умов експлуатації, які не мають турбокомпресора

Високотужні двигуни вантажних автомобілів з турбонаддувом та без

Двигуни без наддуву та з турбонаддувом у будівельних і гірських машинах, суднах або промисловому обладнанні

Особливості та переваги

Відмінна стійкість до зсуву

Зберігає реологічні властивості навіть у жорстких умовах експлуатації та під дією високих температур

Висока експлуатаційна в'язкість

Знижує витрату масла та поліпшує компресію двигуна

Міцна змащуюча плівка

Стабільна масляна плівка з високою несучою здатністю, навіть для зношених старих двигунів

Специфікації та схвалення

Клас в'язкості: SAE 20W-50
API CF/SF

Властивості

Властивості	Типові значення
Густина при 15°C [г/см ³]	0,892
Кінематична в'язкість при 40 °C [мм ² /с]	178,3
Кінематична в'язкість при 100°C [мм ² /с]	19,2
Індекс в'язкості	123
Температура застигання [°C]	-27
Температура спалаху (за Клівлендом) [°C]	240
Лужне число (BN) [мг КОН/г]	11,8

Значення, наведені в таблиці є типовими та не є специфікацією.

MOL Turbo Star 20W-50

всесезонне моторне масло для дизельних двигунів



Інструкції по зберіганню та використанню

Зберігати в оригінальній упаковці в сухому добре провітрюваному приміщенні, вдалині від відкритого вогню та інших джерел займання, в місці, захищеному від попадання прямих сонячних променів. Під час транспортування, зберігання та застосування необхідно дотримуватись заходів з охорони навколишнього середовища та техніки безпеки при роботі з мінеральними мастильними матеріалами. Більш детальна інформація по даному продукту наведена в листах безпеки (Material Safety Data Sheet). Моторні масла є продуктами повністю готовими до використання.

Застосування додаткових присадок є зайвим та може привести до непередбачуваних наслідків. В цьому випадку виробник та постачальник відповідальності не несуть.

Термін зберігання в оригінальній упаковці за рекомендованих умов: 60 місяців

Рекомендована температура зберігання: макс. 40°C